


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
AT-50x60	550	688	157	500	50	500	0,68	7,2	3,5	390	352	173	300
AT-50x80	550	864	157	500	50	500	0,85	8,9	4,4	488	440	217	300
AT-50x100	550	1040	157	500	50	500	1,03	10,6	5,3	585	528	260	300
AT-50x120	550	1216	157	500	50	500	1,20	12,2	6,1	683	615	303	600



Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	<p>Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie wkręcany do górnego otworu kolektora</p>

